



R32



Alle Konnektivitätslösungen: optional.

ETHEREA Z Wandgeräte		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW
Innengerät Mattweiß		CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW
Innengerät Graphit			CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H		
Nennkühlleistung	kW	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00
Nennheizleistung	kW	2,60	3,20	3,60	4,50	5,60	6,80
Verbindungskabel	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Schalldruckpegel ¹ (Flüster/niedrig/hoch)	Kühlen	dB(A) 21/26/38	21/26/39	21/27/41	21/30/44	27/33/44	32/39/44
	Heizen	dB(A) 21/27/39	21/27/40	21/29/43	21/35/45	31/37/45	32/39/46
Abmessungen	H x B x T	mm 295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1.040 x 244
Nettogewicht	kg	10	10	10	11	10	12
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll) 6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gasleitung	mm (Zoll) 9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")



Alle Konnektivitätslösungen: optional.

TZ Wandgeräte		1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Innengerät		CS-MT16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Nennkühlleistung	kW	1,60	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Nennheizleistung	kW	2,60	2,70	3,30	4,00 ²	5,00	5,80	7,00	8,60
Verbindungskabel	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Schalldruckpegel ¹ (Flüster/niedrig/hoch)	Kühlen	dB(A) 22/27/38	20/25/37	20/26/40	20/30/42	29/31/44	33/37/44	34/37/45	35/38/47
	Heizen	dB(A) 24/28/39	22/26/38	22/27/40	22/33/42	34/35/44	33/37/44	34/37/45	35/38/47
Abmessungen	H x B x T	mm 290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	302 x 1.102 x 244	302 x 1.102 x 244
Nettogewicht	kg	8	8	8	8	8	8	13	13
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll) 6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gasleitung	mm (Zoll) 9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")



Bei Anschluß von Mini-Standtruhen ist die EN378 zu beachten.



Alle Konnektivitätslösungen: optional.

Mini-Standtruhe ^{2,3*}		2,0 kW	2,8 kW	3,5 kW	5,0 kW
Innengerät		CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Nennkühlleistung	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
Nennheizleistung	kW	3,20	3,60	4,50 ²	5,30
Verbindungskabel	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Schalldruckpegel ¹ (Flüster/niedrig/hoch)	Kühlen	dB(A) 22/27/39	22/27/40	22/28/41	29/33/44
	Heizen	dB(A) 21/27/39	21/27/40	21/28/41	31/35/48
Abmessungen	H x B x T	mm 600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Nettogewicht	kg	13	13	13	13
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll) 6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gasleitung	mm (Zoll) 9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")

Innengerät inkl. IR-Fernbedienung

- Kabel-FB CZ-RD517C (optional)
- Internet-Strg CZ-TACG1 (optional)
- P-Link-Adapter CZ-CAPRA1 (optional)

¹ Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf EUROVENT 6/C/006-97.

² Die Heizleistung beträgt bei Anschluss an ein CU-Z235TBE 4,20 kW.

³ Nur kompatibel mit den Außengeräten CU-Z235TBE, CU-Z241TBE und CU-Z250TBE für zwei Räume.

*Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

** Vortläufige Daten.



R32



Standard-Deckenblende.



CZ-RTC5B



Optionale Econavi-Blende (CZ-RTCS8 erforderlich).



CONEX

Optionale Bedieneinheit. CONEX-Kabelfernbedienung. CZ-RTC6 // CZ-RTC6BL // CZ-RTC6BLW



Optionale Bedieneinheit. Infrarot-Fernbedienung. CZ-RWS3 + CZ-RWRV3



Alle Konnektivitätslösungen: optional.

Rastermaß-Kassetten NEU			2,0 kW	2,5 kW	3,6 kW	5,0 kW	6,0 kW
Innengerät			S-M20PY3E	S-25PY3E	S-36PY3E	S-50PY3E	S-60PY3E
Deckenblende		getrennt zu bestellen	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4
Nennkühlleistung		kW	2,00	2,50	3,60	5,00	6,00
Nennheizleistung		kW	2,00	3,20	4,00	5,60	7,00
Verbindungskabel		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Schalldruckpegel ¹ (Flüster/niedrig/hoch)		Kühlen		25 / 28 / 31	25 / 30 / 34	27 / 34 / 39	31 / 37 / 43
		Heizen			42 / 44 / 47	43 / 46 / 51	43 / 46 / 52
Abmessungen		Innengerät (H x B x T)	mm	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575	243 x 575 x 575
		Blende (H x B x T)	mm	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625	30 x 625 x 625
Nettogewicht		Innengerät/Blende	kg	15 / 2,8	15 / 2,8	15 / 2,8	15 / 2,8
Leitungsanschlüsse		Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
		Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")
Innengerät ohne Fernbedienung							
Blende							
Innengerät + Blende ohne Fernbedienung							

Kabel-FB	CZ-RTC5B
Kabel-FB CONEX Standard ohne IoT Funktion	CZ-RTC6
Kabel-FB CONEX mit Bluetooth	CZ-RTC6BL
Kabel-FB Conex mit Bluetooth und WLAN	CZ-RTC6BLW
Infrarot-FB inkl. Empfänger	CZ-RWS3 + CZ-RWRV3
WLAN Interface	CZ-CAPWFC1



Im Lieferumfang enthalten



CZ-RL511D Infrarot-Fernbedienung mit Empfänger.



CZ-TACG1 Panasonic Internet-Steuerung



Alle Konnektivitätslösungen: optional.

Kanalgeräte mit niedriger statischer Pressung **			2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,0 kW
Innengerät			CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW
Nennkühlleistung		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
Nennheizleistung		kW	3,20	3,60	4,50 ²	6,80	8,50
Verbindungskabel		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Externe statische Pressung (ni / ho)		Pa	n.n.v.	15 – 43	15 – 44	15 – 49	15 – 51
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch)		m ³ /h	n.n.v.	492 / 558 / 630	492 / 570 / 672	552 / 726 / 918	564 / 756 / 942
Schalldruckpegel ¹ (Flüster/niedrig/hoch)		Kühlen	dB(A)	26 / 29 / 34	26 / 29 / 35	26 / 29 / 35	28 / 31 / 41
		Heizen	dB(A)	26 / 29 / 36	26 / 29 / 37	26 / 29 / 37	29 / 32 / 41
Abmessungen		H x B x T	mm	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640
Nettogewicht		kg	19	19	19	19	19
Leitungsanschlüsse		Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
		Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Innengerät inkl. Kabel-FB							

Infrarot-Fernbedienung CZ-RL511D (optional)
P-Link-Adapter CZ-CAPRA1 (optional)
Internet-Steuerung CZTACG1 (optional)

1 Die Schallpegel-Messwerte basieren auf EUROVENT 6/C/006-97.
 2 Die Heizleistung beträgt bei Anschluss an ein CU-Z235TBE 4,20 kW.
 3 Nur kompatibel mit den Außengeräten CU-Z235TBE, CU-Z241TBE und CU-Z250TBE für zwei Räume.
 ** Vorläufige Daten.

Benötigte Adapter und zu verlegende Rohrleitungen

Innengeräte Index	16	20	25	35	42	50	60	71
Benötigte Adapter	-	-	-	-	CZ-MA1P (am IG)	CZ-MA1P (am IG)	CZ-MA2P (am AG)	CZ-MA2P & CZ-MA3P (am IG & AG)
Zu verlegendes Rohr in mm	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/12	6/12